

## 12M eLB – Moon —— 車輛規格

	類型	參數
常規車輛參數	車輛類型	電動客車
	總車重 (公斤)	19,000
	長*寬*高 (毫米)	11700 × 2500 × 3500
	輪距 (毫米)	6,250
	乘客座位數量	65+1
	門	氣動擺動門×1 緊急門×2 氣壓式行李艙門×1 行李艙門×1
	內部配件	空調, 除霜器、模製儀錶板、儀錶板、喇叭、手枕等
車輛性能	最大速度 (公里/小時)	100
	距離 (公里)	>200 (基於不同的負載)
電機	馬達型號	永磁同步電機
	額定/峰值功率 (千瓦)	220/430
	額定/峰值扭矩 (牛頓米)	2100/5000
變速箱	變速箱型號	自動, 後輪驅動
電池	總能量 (千瓦時)	350
	充電標準	GB 國標充電標準
	直流快速充電	Y
車軸容量	前軸 (千克)	7,000
	後軸 (千克)	12,000
暫停	前軸	空氣懸載系統, 配備側向穩定桿
	驅動軸	空氣懸載系統, 配備側向穩定桿
制動系統	類型	氣壓雙迴路系統
	前制動	碟式煞車, 可自行調整間隙、儲能彈簧停車煞車、雙迴路系統;
	后制動	碟式煞車, 可自行調整間隙、儲能彈簧停車煞車、雙迴路系統;
	ABS & 能量再生	Y
保修	車輛	2 年或 100,000 公里 (以先到者為準)

	電池	5 年或 220,000 公里 (以先到者為準)
優化項目	學生類別座位及護欄	Y
	安全帶監控及顯示系統	N
	主入口處的電動伸縮梯級	N
	360 攝像頭輔助駕駛系統	Y
	巡航速度控制	N
	ADAS	N
	維修和護理計劃	Y

DD102, Lot 2399, San Tin, New Territories, Hong Kong SAR

香港新界新田第 102 約 2399 號地段

Tel:(852)2443-6333 Fax:(852)2463-5773

Email: [info@gmi-hk.com](mailto:info@gmi-hk.com) Website: [www.gmi-hk.com](http://www.gmi-hk.com)

BD-S01